

K-FLEX IGO

Техническая теплоизоляция «K-FLEX» марки IGO предназначена для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным и надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров-грязеуловителей и других элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.



Показатель	Значение
Температура применения, °С	От -60 до +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, °С	0
	20
Плотность, кг/м ³	130
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	11,5
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	23,5
Коэффициент морозостойкости (среднее значение)	0,98
Экологическая безопасность	• без асбеста • без CFC-НСFC • без формальдегидов
Коррозионная безопасность по DIN 1988/7	pH — нейтральный
Цвет	Черный

РУЛОНЫ IGO (ширина 1 м)

Толщина, мм	Длина, м	Кол-во в упак.	руб./м ² (с НДС)
19	8	8	3 026,19
25	6	6	3 932,95
32	5	5	4 897,13
40	3	3	6 276,05
50	3	3	7 616,83

